Автор: John Brown
09.06.2011 00:00



Расход воды. Отличием от стиральных машин в большинстве типов посудомоечных машин является то, что для мытья посуды в них берется конкретный определенный объем воды. Однако в ряде новых и современных моделей количество потребляемой воды можно автоматически отрегулировать в степени зависимости от загрузки машины.



Проще говоря, метод обоснования загрузки можно сформулировать следующим образом: после того как произошел залив воды и возобновилась система разбрызгивания небольшого объема воды, часть воды все равно останется на посуде. Машина способна проанализировать процент не возврата капель и, тем самым, дать оценку загрузке (так чем большая часть капель не вернулась, тем большая загрузка машины нужна), на основе этого анализа машина заливает нужное для мытья посуды количество воды.

Отсрочка запуска. Как правило, электросеть российских квартир не имеет возможности одномоментного включения сразу нескольких электроприборов высокой мощности. Так, к примеру, включив вечером, придя с работы, стиральную машину, вы будете вынуждены

ожидать конца цикла всей стирки, прежде чем можно будет включить в рабочий режим посудомоечную машину, которая подключена к той же линии электросети. А если еще и запущена длительная программа стирки, то помыть посуду можно будет только глубокой ночью. Данную проблему с легкостью решает удобная функция - отсрочка запуска. За счет нее, вам будет предложено на таймере определить нужное время запуска посудомоечной машины, к примеру, уже ночью, во время вашего сна, или рано утром, чтобы к Вашему пробуждению посудомоечная машина закончила свою работу. И вас ждала посуда, сияющая блеском и чистотой, готовая к приготовлению завтрака.